LAVETTE PURmicro

MICROFIBRE TRICOTEE HAUTE ABSORPTION

HACCP | Résultat sec et sans trace | Lavette tissée microfibre | vileda PROFESSIONAL

▶ Nouvelle génération de lavette tissée en microfibre partiellement couverte d'une couche de polyuréthane :

Les saletés ne peuvent pas s'incruster dans les fibres.

Les microfibres gardent ainsi leurs capacités nettoyantes et la couche de polyuréthane rend le rinçage facile tout en garantissant un résultat sec et sans traces.

▶ S'utilise humide ou mouillée sur toutes les surfaces.

▶ Dépose 50% moins d'eau qu'une lavette microfibre traditionnelle.

▶ Microfibre tricotée avec une haute capacité d'absorption des liquides et de la saleté pour un résultat impeccable.

▶ Polyuréthane (PUR) – résultat sec, facile à rincer, durable : Le PUR retient 40 fois moins de particules dans la lavette en comparaison avec une lavette traditionnelle. La lavette reste propre plus longtemps.

▶ Lavette durable : elle résiste jusqu'à 600 lavages.

▶ Reste propre et colorée au fil des lavages grâce à sa couche de polyuréthane.

LIEUX D'UTILISATION
Surfaces moyennement à très sales tels que les bureaux, lieux publics, les sanitaires ou les cuisines, …

MODE D'EMPLOI
S'utilise humide en méthode de trempage ou de pré-imprégnation.
En méthode trempage, bien essorer la lavette afin d'obtenir un résultat sans traces.
Avant la 1ère utilisation : réaliser 1 ou 2 lavages avant la mise en route de la lavette.
Après la 1ère utilisation : entretenir la lavette avec un passage en machine afin de garder des performances de nettoyage et de captation des salissures importantes.
Sur surfaces très chaudes : Si la couche de PURmicro entre en contact direct avec un élément brûlant elle va se mettre à fondre. La PURmicro n'est donc pas indiquée pour nettoyer les fours brûlants ou les plaques de cuisinières chaudes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Dimensions: 38 x 35 cm
Matériaux: 80% polyester / 20% polyamide - Recouvrement en Polyuréthane
Température de lavage max. : 95°C
Température conseillée : 60°C
Séchage machine modéré, ne pas dépasser 60°C
Blanchiment à base d'agents oxygénés uniquement
Eviter tout contact direct avec des sources de chaleurs
Utilisation de produits : La PURmicro résiste très bien à différents produits chimiques. Seuls les produits à forte teneur alcaline, javel et acides purs sont à proscrires pour la PURmicro.

FT592030-0914

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02